

BOLETIN TÉCNICO

Prod: **IPI F1 MASTER PERF 10W40 SN**

Lote: **EE 2401501**

Fecha: 14/02/2024

Descripción	Método	Resultado
Agua	ST-347	Negativo
Apariencia	SM-360	Limpio y Brillante
Calcio, % wt	D-6481	0.181
Densidad a 20°C, kg/L	D-4052	0.8649
Punto de Fluidez, °C	D-97	-33
Punto de Inflamación, °C	D-92	230
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	91.50
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	14.85
Índice de Viscosidad, IV	D-2270	175
Espuma., Seq. II, ml	D-892	0

APROBACIONES Y ATENDIMIENTOS

CLASIFICACIONES DE DESEMPEÑO SAE 10W40, API SN

RECOMENDACIONES

Indicado para motores de vehículos fabricados por las automotrices: Chevrolet (GM), Citroën, Fiat, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen u otras que indiquen aceite lubricante con las prestaciones de este producto. Se puede utilizar en motores en los que se recomiendan aceites de nivel de rendimiento API SM, SL o SJ.

Lubricante **Semisintético Multiviscoso SAE 10W40**, desarrollado con básicos seleccionados y aditivos de última generación, recomendado para motores de cuatro tiempos alimentados a gasolina, etanol, gas natural o flex, de vehículos nacionales o importados.

IPIRANGA F1 MASTER PERFORMANCE 10W40 SN fue diseñado para cumplir con los requerimientos de los principales fabricantes de vehículos del mercado nacional e internacional, con un desempeño superior en relación a los aceites de base mineral. Garantiza el rendimiento óptimo de los motores, ayudando a mantener sus características originales de limpieza y rendimiento durante más tiempo, incluso en los más diversos regímenes de uso a los que se ven sometidos los vehículos a diario.

PRODUCTO ANALIZADO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y APROBADA PARA USO EN MARKETING

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

Planta de Lubrificantes
Rua Silésia, 3501
Duque de Caxias - RJ / Brazil
CEP 25225-030
Teléfono: 55 0800 7042230

Emisor: Laboratorio Control de Calidad
Fecha/Hora: 14/02/2024 07:25

Realizado por: BRUNO JOSE CUNHA QUINTANILHA
CRQ: 03428991-III REEG. TÉCNICO QUÍMICO
Página 1/2 PEDROES

BOLETIN TÉCNICO

Prod: **IPI F1 MASTER PERF 10W40 SN**

Lote: **EE 2401501**

GHS

A Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico pode ser obtida através do S.A.C. 0800 704 2230.

La Hoja de Seguridad (SDS) se encuentra disponible a través de su representante comercial.

For Safety Data Sheet, please call your sales representative.

Provoca irritação moderada à pele. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Contatos repetidos com o óleo usado de motor causaram câncer de pele em animais de laboratório. Evite a liberação para o meio ambiente. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Descarte o conteúdo em conformidade com a regulamentação local/regional/nacional/internacional. Lave as mãos cuidadosamente, depois de manusear tal produto.

Causa una irritación dérmica leve. Nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración. El contacto repetitivo con aceite de motor usado ha causado cáncer en la piel de animales de laboratorio. Evite pérdidas al medio ambiente. Si se manifiesta una irritación en la piel: Obtenga consejo/atención médica. Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con los reglamentos municipales/regional/nacional/internacionales. Lávese la piel completamente después del manejo.

Causes mild skin irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Repeated contact with used motor oil has caused skin cancer in laboratory animals. Avoid release to the environment. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container in accordance with applicable local/regional/national/international regulations. Wash skin thoroughly after handling.

PRODUCTO ANALIZADO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y APROBADA PARA USO EN MARKETING

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

Planta de Lubrificantes
Rua Silésia, 3501
Duque de Caxias - RJ / Brazil
CEP 25225-030
Teléfono: 55 0800 7042230

Emisor: Laboratorio Control de Calidad
Fecha/Hora: 14/02/2024 07:25

Realizado por: BRUNO JOSE CUNHA QUINTANILHA
CRQ: 03428991-III REEG. TÉCNICO QUÍMICO
Página 2/2 PEDROES