

# BOLETIN TÉCNICO

Prod: **IPIFLEX CHASSIS 2**

Lote: **EE 2312424**

Fecha: 26/04/2024

Descripción	Método	Resultado
Apariencia	SM-360	Castaño
Espesante	-----	Calcio
Punto de Goteo, °C	D-2265	180
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	58
Penetración Trabajada, 60 Strokes, 25°C	D-217	290 (Dentro parámetros 265 a 295)

## APROBACIONES Y ATENDIMIENTOS

### CLASIFICACIONES DE DESEMPEÑO NLGI 2

## RECOMENDACIONES

Indicado para la lubricación de chasis y engrasadores de vehículos automotores.

Grasa lubricante a base de jabón cálcico, que contiene aceites base parafínicos, con aditivos anticorrosivos y agente adhesivo. Ofrece alta resistencia al agua y se recomienda para lubricar chasis de vehículos automotores.

**IPIFLEX CHASSIS 2** fue desarrollada para la lubricación de chasis de vehículos automotores, protegiendo las partes metálicas de la intemperie, manteniendo la integridad de la estructura del vehículo, prolongando su vida útil y protegiéndolo de la corrosión.

PRODUCTO ANALIZADO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y APROBADA PARA USO EN MARKETING

### ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

Planta de Lubrificantes  
Rua Silésia, 3501  
Duque de Caxias - RJ / Brazil  
CEP 25225-030  
Teléfono: 55 0800 7042230

Emisor: Laboratorio Control de Calidad  
Fecha/Hora: 26/04/2024 14:35

Realizado por: BRUNO JOSE CUNHA QUINTANILHA  
CRQ: 03428991-III REEG. TÉCNICO QUÍMICO  
Página 1/2 PEDROES

## BOLETIN TÉCNICO

Prod: **IPIFLEX CHASSIS 2**

Lote: **EE 2312424**

### GHS

A Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico pode ser obtida através do S.A.C. 0800 704 2230.

La Hoja de Seguridad (SDS) se encuentra disponible a través de su representante comercial.

For Safety Data Sheet, please call your sales representative.

Provoca irritação moderada à pele. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Contatos repetidos com o óleo usado de motor causaram câncer de pele em animais de laboratório. Evite a liberação para o meio ambiente. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Descarte o conteúdo em conformidade com a regulamentação local/regional/nacional/internacional. Lave as mãos cuidadosamente, depois de manusear tal produto.

Causa una irritación dérmica leve. Nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración. El contacto repetitivo con aceite de motor usado ha causado cáncer en la piel de animales de laboratorio. Evite pérdidas al medio ambiente. Si se manifiesta una irritación en la piel: Obtenga consejo/atención médica. Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con los reglamentos municipales/regional/nacional/internacionales. Lávese la piel completamente después del manejo.

Causes mild skin irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Repeated contact with used motor oil has caused skin cancer in laboratory animals. Avoid release to the environment. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container in accordance with applicable local/regional/national/international regulations. Wash skin thoroughly after handling.

PRODUCTO ANALIZADO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y APROBADA PARA USO EN MARKETING

#### ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

Planta de Lubrificantes  
Rua Silésia, 3501  
Duque de Caxias - RJ / Brazil  
CEP 25225-030  
Teléfono: 55 0800 7042230

Emisor: Laboratorio Control de Calidad  
Fecha/Hora: 26/04/2024 14:35

Realizado por: BRUNO JOSE CUNHA QUINTANILHA  
CRQ: 03428991-III REEG. TÉCNICO QUÍMICO  
Página 2/2 PEDROES