

BOLETIN TÉCNICO

Prod: **REGAL STARFAK PREMIUM 3**

Lote: **EE 2311745**

Fecha: 3/04/2024

Descripción	Método	Resultado
Apariencia	SM-360	Marron claro, liso, mantecoso
Espesante	-----	Litio
Four Ball, Carga de Soldadura, Kg	D-2596	200
Carga Timken, OK, Lb	D-2509	40
Punto de Goteo, °C	D-566	209
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	96.1
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	11.1
Penetración Trabajada, 60 Strokes, 25°C	D-217	293 (Dentro parámetros 265 a 295)
Corrosión en Lámina de Cobre	D-4048	1A

APROBACIONES Y ATENDIMIENTOS

CLASIFICACIONES DE DESEMPEÑO: Temperatura de funcionamiento -20°C a 120°C. Regal Starfak Premium 3 cumple DIN 51502: K3PK-20 e ISO 6743-09: ISO-L-XBCEB 3.

RECOMENDACIONES

Puede usarse en cojinetes, mazas de ruedas, juntas universales y deslizantes, cojinetes planos, incluidos equipos industriales cuando se requiere una grasa de consistencia NLGI 3

Regal Starfak Premium 3 es una grasa de litio multiusos, grado NLGI 3, que contiene inhibidores de oxidación y corrosión.

REGAL STARFAK PREMIUM 3 se recomienda para lubricar automóviles y equipos agrícolas cuando se especifica una grasa de aplicación múltiple de consistencia NLGI 3, con buena resistencia al lavado con agua y estabilidad al corte.

PRODUCTO ANALIZADO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y APROBADA PARA USO EN MARKETING

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

Planta de Lubricantes
Rua Silésia, 3501
Duque de Caxias - RJ / Brazil
CEP 25225-030
Teléfono: 55 0800 7042230

Emisor: Laboratorio Control de Calidad
Fecha/Hora: 3/04/2024 15:20

Realizado por: BRUNO JOSE CUNHA QUINTANILHA
CRQ: 03428991-III REEG. TÉCNICO QUÍMICO
Página 1/2 PEDROES

BOLETIN TÉCNICO

Prod: **REGAL STARFAK PREMIUM 3**

Lote: **EE 2311745**

GHS

A Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico pode ser obtida através do S.A.C. 0800 704 2230.

La Hoja de Seguridad (SDS) se encuentra disponible a través de su representante comercial.

For Safety Data Sheet, please call your sales representative.

Provoca irritação moderada à pele. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Contatos repetidos com o óleo usado de motor causaram câncer de pele em animais de laboratório. Evite a liberação para o meio ambiente. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Descarte o conteúdo em conformidade com a regulamentação local/regional/nacional/internacional. Lave as mãos cuidadosamente, depois de manusear tal produto.

Causa una irritación dérmica leve. Nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración. El contacto repetitivo con aceite de motor usado ha causado cáncer en la piel de animales de laboratorio. Evite pérdidas al medio ambiente. Si se manifiesta una irritación en la piel: Obtenga consejo/atención médica. Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con los reglamentos municipales/regional/nacional/internacionales. Lávese la piel completamente después del manejo.

Causes mild skin irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Repeated contact with used motor oil has caused skin cancer in laboratory animals. Avoid release to the environment. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container in accordance with applicable local/regional/national/international regulations. Wash skin thoroughly after handling.

PRODUCTO ANALIZADO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y APROBADA PARA USO EN MARKETING

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

Planta de Lubrificantes
Rua Silésia, 3501
Duque de Caxias - RJ / Brazil
CEP 25225-030
Teléfono: 55 0800 7042230

Emisor: Laboratorio Control de Calidad
Fecha/Hora: 3/04/2024 15:20

Realizado por: BRUNO JOSE CUNHA QUINTANILHA
CRQ: 03428991-III REEG. TÉCNICO QUÍMICO
Página 2/2 PEDROES