

BOLETIN TÉCNICO

Prod: **URSA TDX 15W40 CI-4**

Lote: **EE 2512631**

Fecha: 24/01/2026

Descripción	Método	Resultado
Densidad a 20°C, kg/L	D-4052	0.879
Punto de Fluidez, °C	D-97	-36
Punto de Inflamación, °C	D-92	232
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	133.4
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	14.5
Índice de Viscosidad, IV	D-2270	138
Viscosidad a baja temperatura (CCS), -20°C, cP	D-5293	6300

APROBACIONES Y ATENDIMIENTOS

CLASIFICACIONES DE DESEMPEÑO: DTFR 15B110 (MB-Approval 228.3), API CI-4/SL, ACEA E7-22.

RECOMENDACIONES

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 se recomienda para motores diésel de cuatro tiempos, atmosféricos, sobrealimentados o turboalimentados, en vehículos de transporte que operan en cualquier condición de servicio. Permite intervalos de cambio de aceite más largos, incluso con combustible diésel con alto contenido de azufre.

Ursa Premium TDX SAE 15W-40, formulado con tecnología ISOSYN®, es un aceite de viscosidad SAE 15W-40 con un grado de rendimiento API CI-4 / ACEA E7, recomendado para motores diésel naturalmente aspirados o turboalimentados.

URSA PREMIUM TDX SAE 15W-40 está formulado con tecnología ISOSYN, que combina aceites base premium, aditivos de alto rendimiento y experiencia que proporciona:

- Excelente dispersión del hollín, reduciendo la formación de lodos y minimizando el aumento de la viscosidad del aceite.
- Protección de las piezas críticas del motor, maximizando su vida útil.

La tecnología ISOSYN protege incluso durante intervalos de drenaje prolongados, maximizando la durabilidad.

PRODUCTO ANALIZADO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y APROBADA PARA USO EN MARKETING

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

Planta de Lubricantes
Rua Silésia, 3501
Duque de Caxias - RJ / Brazil
CEP 25225-030
Teléfono: 55 0800 7042230

Emisor: Laboratorio Control de Calidad
Fecha/Hora: 24/01/2026 15:36

Realizado por: BRUNO JOSE CUNHA QUINTANILHA
CRQ: 03428991-III REEG. TÉCNICO QUÍMICO
Página 1/1 PEDROES