

BOLETIN TÉCNICO

Prod: **URSA TORQFORCE SAE 30**

Lote: **EE 2511280**

Fecha: 24/01/2026

Descripción	Método	Resultado
Densidad a 20°C	D-4052	0.879
Punto de Fluidez, °C	D-97	-27
Punto de Inflamación, °C	D-92	266
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	87.5
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	10.9
Índice de Viscosidad, IV	D-2270	110

APROBACIONES Y ATENDIMIENTOS

CLASIFICACIONES DE DESEMPEÑO Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1, Komatsu Dresser
Tremec/TTC, Vickers 35VQ25 (SAE 10w e 30)

RECOMENDACIONES

La serie Ursa TorqForce se recomienda para la lubricación de sistemas hidráulicos, transmisiones automáticas, frenos húmedos y mandos finales de maquinaria pesada, cuando así lo requiera el fabricante. Utilice aceite tipo Caterpillar TO-4 o Allison C-4 Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec TTC, Vickers y ZF.

Aceite lubricante mineral monoviscoso, formulado con aceites base de alto estándar y aditivos. Indicado para uso en transmisiones, operando en todas las condiciones de servicio.

URSA TORQFORCE SAE 30 La serie Ursa TorqForce está formulada para proteger contra el desgaste, incluso en condiciones de servicio severas y con cargas elevadas. Protege las piezas de precisión expuestas a altas cargas al controlar la formación de corrosión, barniz y lodo.

Es compatible con materiales de sellos y embragues, tanto nuevos como tradicionales.

PRODUCTO ANALIZADO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y APROBADA PARA USO EN MARKETING

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

Planta de Lubricantes
Rua Silésia, 3501
Duque de Caxias - RJ / Brazil
CEP 25225-030
Teléfono: 55 0800 7042230

Emisor: Laboratorio Control de Calidad
Fecha/Hora: 24/01/2026 08:12

Realizado por: BRUNO JOSE CUNHA QUINTANILHA
CRQ: 03428991-III REEG. TÉCNICO QUÍMICO
Página 1/1 PEDROES