

BOLETIN TÉCNICO

Prod: **IPI F1 MASTER PERF 10W40 SN**

Lote: **EE 2512876**

Fecha: 24/01/2026

Descripción	Método	Resultado
Agua	ST-347	Negativo
Apariencia	SM-360	Limpio y Brillante
Calcio, % wt	D-6481	0.181
Densidad a 20°C, kg/L	D-4052	0.8649
Punto de Fluidez, °C	D-97	-33
Punto de Inflamación, °C	D-92	226
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	91.50
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	14.89
Índice de Viscosidad, IV	D-2270	173
Espuma., Seq. II, ml	D-892	0

APROBACIONES Y ATENDIMIENTOS

CLASIFICACIONES DE DESEMPEÑO SAE 10W40, API SN

RECOMENDACIONES

Indicado para motores de vehículos fabricados por las automotrices: Chevrolet (GM), Citroën, Fiat, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen u otras que indiquen aceite lubricante con las prestaciones de este producto. Se puede utilizar en motores en los que se recomiendan aceites de nivel de rendimiento API SM, SL o SJ.

Lubricante **Semisintético Multiviscoso SAE 10W40**, desarrollado con básicos seleccionados y aditivos de última generación, recomendado para motores de cuatro tiempos alimentados a gasolina, etanol, gas natural o flex, de vehículos nacionales o importados.

IPIRANGA F1 MASTER PERFORMANCE 10W40 SN fue diseñado para cumplir con los requerimientos de los principales fabricantes de vehículos del mercado nacional e internacional, con un desempeño superior en relación a los aceites de base mineral. Garantiza el rendimiento óptimo de los motores, ayudando a mantener sus características originales de limpieza y rendimiento durante más tiempo, incluso en los más diversos regímenes de uso a los que se ven sometidos los vehículos a diario.

PRODUCTO ANALIZADO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y APROBADA PARA USO EN MARKETING

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

Planta de Lubrificantes
Rua Silésia, 3501
Duque de Caxias - RJ / Brazil
CEP 25225-030
Teléfono: 55 0800 7042230

Emisor: Laboratorio Control de Calidad
Fecha/Hora: 24/01/2026 07:25

Realizado por: BRUNO JOSE CUNHA QUINTANILHA
CRQ: 03428991-III REEG. TÉCNICO QUÍMICO
Página 1/1 PEDROES