

BOLETIN TÉCNICO

Prod: **URSA PREMIUM TDX SAE 15W40**

Lote: **EE 2602678**

Fecha: 02/06/2026

Descripción	Método	Resultado
Densidad a 20°C, kg	D-4052	0.889
Punto de Fluidez, °C	D-97	-36
Punto de Inflamación, °C	D-92	238
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	106.0
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	14.99
Índice de Viscosidad	D-2270	141
TBN, mg KOH/g	D2896	10.5

APROBACIONES Y ATENDIMIENTOS

CLASIFICACIONES DE DESEMPEÑO: SAE 15W40, API CI-4/SL, ACEA E7.

APROBACIONES Mercedes-Benz 228.3, Volvo VDS-3 e MTU Tipo 2, MAN M 3275-1, Mack EO-N, Renault RLD-2, Cummins CES 20078, CAT ECF-2.

RECOMENDACIONES

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 API CI-4/SL se recomienda para motores diésel de cuatro tiempos, de aspiración natural, sobrealimentados o turboalimentados, en vehículos de transporte que operen bajo cualquier condición de servicio. Permite intervalos de cambio de aceite prolongados, incluso con diésel de alto contenido de azufre.

También se recomienda para maquinaria pesada de construcción, minería, marina, agrícola y otras aplicaciones exigentes.

Asimismo, puede utilizarse en motores de gasolina o de combustible flexible cuando se requiera la especificación API SL y la viscosidad SAE 15W-40.

PRODUCTO ANALIZADO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y APROBADA PARA USO EN MARKETING

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

Planta de Lubricantes
Rua Silésia, 3501
Duque de Caxias - RJ / Brazil
CEP 25225-030
Teléfono: 55 0800 7042230

Emisor: Laboratorio Control de Calidad
Fecha/Hora: 02/06/2026 14:40

Realizado por: BRUNO JOSE CUNHA QUINTANILHA
CRQ: 03428991-III REEG. TÉCNICO QUÍMICO
Página 1/1 PEDROES