

BOLETIN TÉCNICO

Prod: **URSA LA 3 SAE 50**

Lote: **EE 2603493**

Fecha: 02/06/2026

Descripción	Método	Resultado
Agua	ST-347	Negativo
Apariencia	SM-360	Limpio y Brillante
Zinc, % wt	D-6481	0.065
Densidad a 20°C, kg/L	D-4052	0.8987
Punto de Fluidez, °C	D-97	-12
Punto de Inflamación, °C	D-92	259
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	213
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	19.98
Índice de Viscosidad, IV	D-2270	113
Espuma., Seq. II, ml	D-892	0

APROBACIONES Y ATENDIMIENTOS

CLASIFICACIONES DE DESEMPEÑO Allison C-4

RECOMENDACIONES

Indicado para uso en sistemas hidráulicos, convertidores de torque, transmisiones mecánicas y automáticas, diferenciales, mandos finales y trenes motrices de vehículos comerciales o todoterreno que requieran las especificaciones descritas anteriormente.

El aceite Ursa LA-3 SAE 50 es un aceite monoviscoso para uso en transmisiones que operan bajo todas las condiciones de servicio.

URSA LA 3 50 fue elaborado con una formulación balanceada, que contiene aceites base y aditivos de alto rendimiento, los cuales brindan alto desempeño en términos de fricción en la transmisión, mayor suavidad en la operación y reducción en el desgaste de los engranajes, ayudando a mantener la vida útil del equipo.

PRODUCTO ANALIZADO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y APROBADA PARA USO EN MARKETING

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

Planta de Lubricantes
Rua Silésia, 3501
Duque de Caxias - RJ / Brazil
CEP 25225-030
Teléfono: 55 0800 7042230

Emisor: Laboratorio Control de Calidad
Fecha/Hora: 02/06/2026 13:15

Realizado por: BRUNO JOSE CUNHA QUINTANILHA
CRQ: 03428991-III REEG. TÉCNICO QUÍMICO
Página 1/1 PEDROES